



## 5581-... DIGITAL-MIKROMETER

**Ausführung:** Hartmetall-Meßflächen (Spindel-Ø 6,5 mm), Feststellhebel, Wärmeschutzbügel; elektron. **LCD-Anzeige** mit Datenausgang, Umschaltung **mm/Zoll**, **Nullpunkt** beliebig festsetzbar; in **wertvoller** Holzkassette  
**Verwendung:** für **absolute**, **relative** und **Toleranz-Messungen**

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Meßbereich in mm	Ablesung in mm	Genauigkeit in mm
141		<a href="#">5581-010</a>	0 - 25	0,001	+/- 0,002
		<a href="#">5581-028</a>	25 - 50	0,001	+/- 0,002
	<b>spritzwassergeschützt, IP 54, mit 2 LCD-Anzeigen</b>				
		<a href="#">5581-109</a>	0 - 25	0,001	+/- 0,002

● mit **2 LCD-Anzeigen**, vorne, wie gewohnt sowie **hinten**, beide auch um 180° drehbar = **optimale Ablesbarkeit** auch an unzugänglichen Stellen



mit Gefühlsratsche



mit Friktionstrommel

● spritzwassergeschützt, auch ideal zum Messen im **Kühlschmiernebel**

● Ablesung 0,01



Abb.:  
Art. Nr.  
[5515-122](#)

## 5515-... DIGITAL-MESSUHREN

**Ausführung:** Einspannschaft 8 mm, in Kassette

- elektr. LCD-Anzeige, gut ablesbare, große Ziffern
- Nullpunkt beliebig festsetzbar
- Umschaltung mm/Zoll
- höchste Genauigkeit – irrtumsfrei



RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Meßbereich in mm	Ablesung in mm	Genauigkeit/mm Wiederholgenauig./mm	Abm. in mm
141		<a href="#">5515-122</a>	0 - 12,5	0,01	+/- 0,02 (0,01)	ca. 60 Ø
		<a href="#">5515-114</a>	0 - 25,4	0,01	+/- 0,02 (0,01)	ca. 60 x 155

## 5583-... DIGITAL-HÖHENMESSGERÄTE

**Ausführung:** stabile Konstruktion mit schwerem Gußfuß für sicheren Stand; in Styro-Box;

- Bes. Vorteile:**
- LCD-Anzeige
  - Preset-Einstellung (Grenzwerte + und -)
  - Null-Punkt beliebig festsetzbar
  - mm/Zoll umschaltbar
  - Haltwerteinstellung - Festhalten des Meßergebnisses beim Verschieben der Anreißnadel

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Meßbereich/mm	Ablesung mm/Zoll	Genauigkeit in mm	
141		<a href="#">5583-012</a>	0 - 300	0,01 / 0,005	+/- 0,04	
		<a href="#">5583-021</a>	0 - 500	0,01 / 0,005	+/- 0,05	
	<b>Ausführung mit Prüfsertifikat gemäß ISO 9001</b>					
			<a href="#">5583-022</a>	0 - 1000	0,01 / 0,005	+/- 0,03
			<a href="#">5583-055</a> <a href="#">5583-063</a>	Ersatz-Anreißnadel für Art. <a href="#">5583-012</a> Ersatz-Anreißnadel für Art. <a href="#">5583-021</a> und -022		



- Datenausgang RS 232
- höchste Verfahrensgeschwindigkeit
- höchste Genauigkeit
- Feineinstellung
- Feststellschraube
- Preset-Einstellung (= Grenzwert + / -)
- elektronische LCD-Anzeige



Auch mit  
Prüfsertifikat  
gemäß ISO 9001!



## 0119-... DIGITAL-DICKEN-SCHNELLMESSER

**Ausführung:** Hartmetall-Meßflächen (10 mm Ø), elektronische **LCD-Anzeige**, Umschaltung **mm/Zoll**, **Nullpunkt** beliebig festsetzbar, in Etui  
**Verwendung:** für **absolute**, **relative** und **Toleranz-Messungen**

**Bes. Vorteile:** ● **rasches**, **irrtumsfreies** Messen ● **höchste** Genauigkeit

RG	Bruttopreis	Art. Nr.	Meßbereich in mm	Ablesung in mm	Genauigkeit in mm	Bügeltiefe in mm
141		<a href="#">0119-211</a>	0 - 25	0,01	+/- 0,02	25