

5569-... LÄRM- UND SCHALL-MESSGERÄT

- **2 Meßbereiche** (30 - 100 u. 60 - 130 dBA), für Moment- od. Durchschnittsmessungen im Frequenzbereich 31,5 Hz - 8 kHz, Bereichsvorwahl (dBA = hörbar, dBC = niederfrequent), Maximumwertanzeige, Meßwertfesthaltung
- mit beleuchteter **Bestsichtanzeige**, autom. Abschaltung, Stativgewinde und **Wind-schutz Aufsatz** gg. störende Windgeräusche



mißt **Schall** 30 - 130 dBA
(0,5 dBA Auflösung)
mit **höchster Genauigkeit**

Kampf dem Lärm!



RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Ausführung	benötigte Batterie
35		5569-010	mißt Schall 30 - 130 dBA , in Kassette	9 V

5567-... »DIGI-LUX« LUXMETER (Helligkeits-Meßgerät)

Ausführung: robustes Industrie-
gerät, kompakte Bauform; mit
Meßwert- und Maximalwert-
Festhaltung sowie automat.
Selbstabschaltung; in Tasche



Verwendung: mißt
blitzschnell die richtige
Lichtmenge an jedem
Arbeitsplatz



RG	Brutto- preis	Art. Nr.	mißt	Bereich	Auflösung	benötigte Batterie
35		5567-025	Lux (Licht- menge)	200 Lux 2000 Lux 20000 Lux 50000 Lux	0,1 Lux 1 Lux 10 Lux 100 Lux	12 V (A23 oder entspr.)

2580-... DIGI-BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER DOT 4

- **einfachste Anwendung** • handliche Kugelschreiber-Form
- TÜV-geprüft • verlässliches Prüfergebnis in wenigen Sekunden

Verwendung: für Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis (DOT 4)

Mit **Sicherheit** bremsen können!



Der Tester mißt den **Wasseranteil** der Brems-
flüssigkeit und zeigt den Prozent-
anteil mit **4 Leuchtdioden** an!



Funktionsweise: die Bremsflüssigkeit nimmt Wasser aus der Luft auf und verändert dadurch den Siedepunkt (Dampfblasenbildung); während der Benutzung wird der Bereich vom Siedepunkt zum Nass-Siedepunkt durchschritten (230-170°C); der Nass-Siedepunkt stellt das Ende der Lebensdauer der Bremsflüssigkeit dar; bei 4% Wasseranteil muß die Bremsflüssigkeit ausgetauscht werden

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Bezeichnung
22		2580-040	Bremsflüssigkeitstester, komplett mit Batterien

5597-... HOLZ-, PAPIER- UND BAUFEUCHTIGKEITS-MESSGERÄT

- bestens ablesbar, mit **Abschalt-Automatic** und Ansteck-Clip
- mit **2 Meßspitzen**, 8 mm Länge, sowie Schutz- und **Prüfkappe** für Batteriestatus- und Funktionstest
- klein, leicht, handlich, ist überall mit dabei, **einfachste** Anwendung



mißt **Papier- und Holzfeuchtigkeit**
6 - 44% (1% Auflösung) sowie
Baufeuchtigkeit 0,2 - 2%
(0,05% Auflösung)



RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Ausführung	benötigte Batterien
35		5597-030	für Holz, Papier , Baufeuchte	3 Stk. CR2032

5597-... DIGITAL-HOLZ- UND BAUFEUCHTE-MESSGERÄT

mit Flächenfühler und Digitalanzeige
für einfachste Ablesung

Verwendung: ideal für alle holzverar-
beitenden Betriebe, Maler, Innenausbauer,
Baufirmen, Techniker, Architekten usw.



Bes. Vorteil:




- auflegen - ablesen - fertig



RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Ausführung	benötigte Batterie
35		5597-021	mit Flächenfühler für Holz und Beton	9 V Block

5594-... UNIVERSAL-ORTUNGSGERÄT

- keine angebohrten Wasserleitungen, kein Hineinbohren in Armierungseisen oder stromführende Leitungen in **Mauerwerk** und **Beton**
- Anzeige mit Licht und Summton



zum Aufspüren von Holzbalken sowie
Metallen, in ca. 35 - 50 mm Wandtiefe,
Schrauben und Bolzen, in ca. 20 - 50 mm Wandtiefe,
Kabeln (Wechselstrom), in ca. 50 - 150 mm Wandtiefe

Bitte mitbestellen: **9 V Blockbatterie**, Art. Nr. [2363-046](#)

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Betriebstemperatur ca.	Gewicht in g
35		5594-022	- 5 bis +50°C	225