

# SPIRAL Prebluft-Industrie-Schlagschrauber: leise und vibrationsarm = ideal für den Dauereinsatz!

- sekundenschnell max. Drehmoment ● perfekt ausbalanciert ● Rechts-/Linkslauf ● Abluft weg von der Hand ● 6 Bar empf. Betriebsdruck
- Höchstes Drehmoment:** enorm wichtig beim Lösen von **festgefressenen** oder angerosteten Schrauben!

## RED-POWER

max. Drehmoment: **280 Nm**  
Luftbedarf: 142 l/min  
mit 1/4" Euro-Männchen



**kompakt**, leicht  
und geräuscharm,  
Anzieh- und Löse-  
kraft einstellbar

Art. [3633-047](#), Bruttopreis / RG 74



**3/8"**

## BLACK-POWER

max. Drehmoment: **540 Nm**  
Luftbedarf: 140 l/min  
Anschlußgewinde: 1/4",



Anzieh- und  
Lösekraft  
**getrennt**  
einstellbar

Art. [3615-014](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**

## RED-POWER Satz



Schlagschrauber wie  
oben (Art. [3633-047](#))

mit **10 Schlagnüssen** SW 8-22 mm, und **4 Lang-Schlagnüssen** SW 10-19 mm, in Stahlkoffer;  
Art. [3633-021](#), Bruttopreis / RG 74



**3/8"**

## BLACK-POWER Satz



Schlagschrauber wie  
oben (Art. [3615-014](#))

mit **10 Schlagnüssen** SW 11-24 mm, und **4 Lang-Schlagnüssen** SW 17-22 mm, in Stahlkoffer  
Art. [3615-031](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**

## MULTI-POWER

max. Drehmoment: **390 Nm**  
Luftbedarf: 140 l/min  
Anschlußgewinde: 1/4",



einstellbare  
Anziehungskraft,  
immer  
**maximale**  
Lösekraft

Art. [3633-039](#), Bruttopreis / RG 74



**3/8"**

## SUPER-MINI

max. Drehmoment: **610 Nm**  
Anschlußgewinde: 1/4"  
mit Sanftanlauf; nur 1,3 kg leicht,  
angenehmer Handgriff, rutsch-  
sicher, kälte- und wärmeisoliert



frontseitig einstellbar:  
3 Anziehstufen aber  
immer **max. Lösekraft**

Art. [3615-016](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**

## KAWASAKI KPT 1420

max. Drehmoment: **540 Nm**  
Luftbedarf: 140 l/min  
Anschlußgewinde: 1/4",



Anzieh- und  
Lösekraft  
**getrennt**  
einstellbar

Art. [3615-022](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**

## CP TURBO

max. Drehmoment: **983 Nm**,  
1580 Schläge/min., 4600 U/min.  
im Leerlauf, nur 2,0 kg, nur 94 dBA;  
Luftbedarf: 170 l/min, Anschlußgew.  
1/4" für 10 mm Schlauch-Innen-Ø  
(max. 6 bar  
Arbeitsdruck)



3 Anzugs- und  
Lösestufen mit  
gleicher Kraft

Art. [3615-065](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**

## CP CLASSIC

max. Drehmoment: **847 Nm**,  
Luftbedarf: 150 l/min. Anschluß-  
gewinde: 1/4", nur 96 dBA;  
(max. 6 bar Arbeitsdruck)



Anzieh- und  
Lösekraft  
**getrennt**  
einstellbar

Art. [3615-049](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**

## BLACK-MULTI-POWER

max. Drehmoment: **1080 Nm**  
Luftbedarf: 140 l/min  
Anschlußgewinde: 1/4",



4 in sich  
stufenlose  
Anzugs- und  
Lösekraft-  
einstellungen

Art. [3615-111](#), Bruttopreis / RG 74



**1/2"**